

Congélateur de laboratoire, 215 cm – FreezeLab-2T 21570



N° d'article original: LGPV-6527-40

Données techniques

Classe climatique	5
Isolation	mm 60 – 83
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Capacité brute congélation	598 l
Capacité utile congélation	429 l
Émission de chaleur	1'190 kJ/h
Consommation annuelle d'énergie	2'019 kWh
Plage de température	°C -9 – -35
Réglage consigne limité	°C -9 – -35
Alarme panne de courant	oui, 72 h
Niveau sonore	60 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	4 A

Résistance des surfaces de rangement congélation	60 kg
Poids	kg Net: 136, Brut: 162
Appareil	mm Hauteur: 2'160 – Largeur: 700 – Profondeur: 830
Emballage inclus	mm Hauteur: 2'220, Largeur: 745, Profondeur: 875
Dimensions intérieures partie congélateur	mm Hauteur (min): 1'550, Largeur: 533, Profondeur: 650

Description

Application	Mediline
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau des surfaces de rangement congélation	grilles plastifiées
Matériau de la porte/ couvercle	acier
Commande	commande électronique
Display	digital

Congélateur de laboratoire, 215 cm – FreezeLab-2T 21570

Système de réfrigération	dynamique
recirculation	Oui
Procédure de dégivrage congélation	automatique
Réfrigérant	R290
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Surfaces de rangement réglables	4
Nombre d'inserts (max.)	15
Passage sonde	Oui, 7 mm
Serrure	Oui
Porte à fermeture automatique	Oui

Signal d'alarme	visuel et sonore
------------------------	------------------

Accessoires

FMG-GSM	FORS Mediline-Gateway
305066N	Tiroir à médicaments, AluCool
305066N 40KG	Tiroir à médicaments, AluCool
305066N 70KG	Tiroir à médicaments, AluCool
7112393	Grille plastifiée
9001757	Glissière gauche
9001761	Glissière droite
210308-1422	Plaquette perforée
9592784	Pieds réglables (4 pièces)
9590407	Sonde de température produit (NTC), 3m

FMG-GSM



305066N



305066N 40KG




305066N 70KG



7112393



9001757



9001761



9592784



9590407

