Réfrigérateur de laboratoire, 215 cm – CoolLab-G 215143

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch
FORS
www.fors.ch

G LED

N° d'article original: LKPV-1423-41

Données techniques

Classe climatique		5
Isolation	mm	60 – 83
Interface		RS 485
Contact sans potentiel		Oui
Capacité brute réfrigération		1'366 l
Capacité utile réfrigération		980 l
Émission de chaleur		515 kJ/h
Consommation annuelle d'énergie		820 kWh
Plage de température	°C	2 – 8
Réglage consigne limité	°C	4 – 6
Alarme panne de courant		oui, 72 h
Niveau sonore		58 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Courant		3 A
Résistance des surfaces de rangement réfrigé-ration		60 kg
Poids	kg	Net: 221, Brut: 266
Appareil	mm	Hauteur: 2'160 – Largeur: 1'430 – Profondeur: 830
Emballage inclus	mm	Hauteur: 2'210, Largeur: 1'475, Profondeur: 875
Dimensions intérieures partie réfrigérateur	mm	Hauteur: 1'500, Largeur: 1'236, Profondeur: 650

Description

Application	Mediline
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau des surfaces de rangement réfrigé-ration	grilles plastifiées
Matériau de la porte/ couvercle	verre
Commande	commande électronique
Display	digital

FORS LIEBHERR ASKO De Dietrich Brandt falmec BREMA Ice Makers indelB

Réfrigérateur de laboratoire, 215 cm – CoolLab-G 215143

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch

FORS
www.fors.ch

Système de réfrigé-ration	dynamique
recirculation	Oui
Procédure de dégivrage réfrigé-ration	automatique
Réfrigérant	R290
Type de porte	porte vitrée isolée
Charnières de porte	fixe à gauche; fixe à droite
Surfaces de rangement réglables	8
Nombre d'inserts (max.)	34
Passage sonde	Oui, 7 mm
Serrure	Oui
Porte à fermeture automatique	Oui

Signal d'alarme	visuel et sonore
Éclairage	oui; Eclairage LED commutable séparément

Accessoires

FMG-GSM	FORS Mediline-Gateway
305066N	Tiroir à médicaments, AluCool
305066N 40KG	Tiroir à médicaments, AluCool
305066N 70KG	Tiroir à médicaments, AluCool
7112393	Grille plastifiée
9001757	Glissière gauche
9001761	Glissière droite
210308-1422	Plaquette perforée
9593241	Pieds réglables (5 pièces)
9590639	Pédale d'ouverture
9590407	Sonde de température produit (NTC), 3m

FMG-GSM

305066N

305066N 40KG

305066N 70KG

7112393

9001757

9001761

9593241

9590639

9590407